

## DP-12CD1620F-I(S)



### Genel Özellikler

- 2 megapiksel (1920 × 1080) çözünürlük
- ROI
- Yüksek oranlı video sıkıştırma standardı
- Progressive scan CMOS
- Dual stream ve mobil bağlantı için sub-stream desteği
- Yüksek performanslı ve uzun ömürlü IR LED'ler ile 20-30m arası aydınlatma
- Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart slotu ile 64GB depolama desteği
- IR-CUT filtresi
- PoE (Power over Ethernet)
- 3D DNR
- DWDR
- Koruma Standartı: IP66
- Oto-iris
- Diğer fonksiyonlar: reset, heartbeat, ayna, vb.
- 3 yönlü eksen ayarı
- Remote Kontrol (Opsiyonel)

### Özellikler

Model	DP-12CD1620F-I(S)
Parametre	2 Megapiksel Bullet Network Kamera
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Hızı	1/25 s to 1/100,000 s
Lens	2.8 - 12 mm @ F1.4,Angle of view: 113°-33.8°
Lens Montajı	Φ14
Day &Night	IR cut filter with auto switch
DNR	3D DNR

WDR	Dijital WDR
<b>Sıkıştırma Standartı</b>	
Video Standartı	H.264/ MJPEG
H.264 Sıkıştırma Tipi	BaseLine Profile/Main Profile
Video Bit Oranı	32 Kbps – 8 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.726/MP2L2
Ses Bit Oranı	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)/ 32~128Kbps(MP2L2)
Dual Stream	Yes
<b>Görüntü</b>	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Frame Oranı	50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)
Resim Ayarları	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
BLC	Yes, zone optional
ROI	Yes, up to 4 configurable areas
<b>Network</b>	
Network Depolama	NAS
Alarm Tetikleme	Motion detection, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage full , Storage error
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Güvenlik	User Authentication, Watermark
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
<b>Arabirimler</b>	
Bağlantı Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Dahili Depolama	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
<b>Genel</b>	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max. 7.5 W
Koruma Standartı	IP66
IR Mesafesi	30 meters

Boyutlar	95×105×258.6 mm (3.74" × 4.13" × 10.18")
Ağırlık	1200g

## Boyutlar

