

IPC-HFW 4120EP-0360B

1.3 Megapiksel HD Waterproof IR Bullet IP Kamera (ANALİZLİ)

Teknik Özellikler

Model	IPC-HFW 4120EP-0360B	
Kamera		
Görüntü Sensörü Port	1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS	
Efektif Piksel	1280(H)x960(V)	
Tarama Sistemi	Progresif	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(IR Açık)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	--	
Kamera Özellikleri		
Maks. Görüş Mesafesi	40M	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
Lens		
Odak Uzunluğu	3.6 (6mm opsiyonel)	
Maks. Aralık	F2.2(F2.0)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H:74°(47°)	
Lens Tipi	Sabit Lens	
Montaj Tipi	Board Tipi	
Video		
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Çözünürlük	1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
Frame Oranı	Ana Akım	1.3M/720P(1~25/30fps)
	Alt Akım 1	D1/CIF(1~25/30fps)
	Alt Akım 2	720P(1~14/7fps)
Bit Oranı	H.264: 32Kbps~10Mbps	
Koridor Modu	Mevcut	
Ses		
Sıkıştırma	--	
Arayüzü	--	
Akıllı Fonksiyonlar		
Akıllı Algılama	Tripwire	
	Mütecevazı tespit	
	Sahne değişikliği	
	Yüz Algılama	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	--	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Yuvası	--	
RS485	--	
Alarm	--	
PIR Sensör Mesafesi	--	
Genel		
Güç	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<6W	
Çalışma Ortamı	-40° C~ +60°C, <90%RH	
Koruma Sertifikası	IP67	
Darbeye Dayanıklılık	--	
Boyutlar	70mmx70mmx180mm	
Ağırlık	0.4kg	



1.3MP



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 MP Aptina CMOS
- 25fps@1.3M(1280x960)
- H.264/MJPEG
- Akıllı Üçlü Yayın
- Çoklu Network Görüntüleme
- D-WDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC,
- BLC, HLC, 3D-DNR
- 3.6 mm Sabit Lens
- Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı
- Tespiti, Sahne Değişimi Algılama
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 40M
- 1xRJ45(100M)
- IP67, PoE

Ölçüler (mm)

