

SD6AE230F-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 1.9 "2Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Hi-PoE mevcut
- 200m'ye kadar IR mesafesi
- IP67, IK10



Teknik Özellikler

Dahua SD6AE230F-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1s~1/30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@F1.5; 0Lux@1.5 (IR)
S / N Oranı	56 dB'den fazla
IR Mesafesi	200m'ye kadar mesafe (656ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm ~ 180mm
Maks. Açıklık	F1.5 ~ F4.3
Görüş Açısı	H: 61.2 ° ~ 2.1 °

SD6AE230F-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Optik Zoom	30x	
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
Pan / Tilt / Flip		
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Önceki PTZ ve lens durumuna sonra otomatik geri yükleme güç kesintisi	
PTZ Boşta İken	Preset / Tarama / Tur etkinleştirme / Belirtilen süre içinde komut	
Protokol	DH-SIP, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonksiyonlar		
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Görüntü Akışı	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	

SD6AE230F-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 alana kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1

SD6AE230F-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ~ 70°C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240 (mm) x 382 (mm)
Net Ağırlık	6.75kg

SD6AE230F-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

