

IPC-HDBW2100RP-VF



1.3MP



Genel Özellikler

- 2 MP Progresif Scan Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB,
- AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici,
- CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 2.7-12mm Varifocal lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M
- 1xRJ45(100M)
- 1xRJ45(100M)
- IP66, PoE

1.3 MP HD Vandalproof IR Dome IP Kamera

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW2100RP-VF	
Kamera		
Görüntü Sensörü Port	1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS	
Efektif Piksel	1280(H)×960(V)	
Tarama Sistemi	Progresif	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	--	
Kamera Özellikleri		
Maks. Görüş Mesafesi	30M	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
Lens		
Odak Uzunluğu	2.7mm~12mm	
Maks. Aralık	F1.4	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H: 92°~ 28°	
Lens Tipi	Manuel/Sabit Lens	
Montaj Tipi	Board Tipi	
Video		
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Çözünürlük	1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)	
Frame Oranı	Ana Akım	1.3M/720P(1~25/30fps)
	Alt Akım	D1/CIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	H.264H: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K~16384Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	--	
Arayüzü	--	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	--	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Yuvası	--	
RS485	--	
Alarm	--	
PIR Sensör Mesafesi	--	
Genel		
Güç	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<4W	
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, <90%RH	
Koruma Sertifikası	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	IK10	
Boyutlar	φ122mm×89mm	
Ağırlık	0.5kg	

Ölçüler (mm)

