

IPC-HDBW8281EP-Z

2MP Starlight Ultra-smart Network (IR) Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/1.9 " 2 Megapixe l Progresif scan CMOS
- H.264 / MJPEG çift codec desteği
- Akıllı 3 lü Yayın Desteği
- Maks 50/60ps@1080P
- 120dB'e kadar Ultra WDR "Geniş Dinamik Aralık" Fonksiyonu
- Min. Aydınlatma 0. 0 05Lux / F 1.65 (R enkli)
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Ultra 3D DNR
- Akıllı Algılama
- Akıllı Fonksiyon
- 4~8mm varifocal motorize lens
- Micro SD hafıza, IP66, IK10, PoE



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.9" 2Megapixel Progresif Exmor CMOS
Etkin Piksel	1920(H)×1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3 (4) ~ 1/10000
Min. Aydınlatma	0. 005Lux/F1.65 (Renkli), 0Lux/F1.65 (IR açık)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	1 Port
Kamera Özellikleri	
Max. IR Mesafesi	30 M
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kontrol Kazanç	Otomatik/Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	Kadar 4 alanlar
Lens	
Odak Uzunluğu	4-8mm motorize
Maks. Aralık	F1.65
Odak Kontrolü	Otomatik
Görüş Açısı	H: 105°(Wide)~56°(Tele)

IPC-HDBW8281EP-Z

2MP Starlight Ultra-smart Network (IR) Dome Kamera

Lens Tipi	Motorize /Oto Iris(DC)
Montaj Tipi	Board-in tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)
Frama Oranı	
Ana Akım	1080P / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
Alt Akım	D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps)
Alt Akım 2	1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u
Arayüz	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Algılama(Opsiyonel)	
Akıllı Algılama	Tripwire İhlal Sahne Değişimi Algılama Eksik / Terk Ses Algılama
Akıllı Fonksiyon	İnsan Sayma Isı Haritası
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, Maks. 64 GB
RS485	-
Alarm	1/1 kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Aralığı	-
Genel	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<12W (IR Açık: + 2W)

IPC-HDBW8281EP-Z

2MP Starlight Ultra-smart Network (IR) Dome Kamera

Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, < 95% RH
Giriş Koruması	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	Φ151mm×119mm
Ağırlık	1.25Kg

