

IPC-EW4431-ASW

4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli ve Wifi

Genel Özellikler



- 1/3" 4Megapiksel progresif Tarama CMOS
- 25fps @ 4M (2688x1520)
- H.265&H.264 triple-stream kodlama
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 15m
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- İhlal, Tripwire, Isı Haritası
- 1/1 Alarm giriş / çıkış, 1/1 ses giriş / çıkış, dahili MIC
- Mikro SD bellek 128G, POE, WIFI
- 180 ° Angel Görünümü, daha fazla detay

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-EW4431-ASW Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressif Scan CMOS
Efektif Piksel	2688x1520
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux (Renkli, 1 / 30'lar, 30IRE) 0Lux (IR)
IR Mesafesi	15m'ye kadar mesafe
IR LED	3
IR Açık / Kapalı Kontrolü	Otomatik
Parazit Azaltma	3D DNR
WDR	120dB
S / N Oranı	56 dB'den fazla
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Beyaz Dengesi Kontrolü	Otomatik / Manuel
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
Lens	

IPC-EW4431-ASW

4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli ve Wifi

Lens Tipi	Sabit, 1.6mm
Montaj Tipi	M12
Aperture	F1.4
Aperture Kontrolü	Otomatik
Görüş Açısı	H:182°; V:118°
Ses	
Giriş	1 kanal girişi; Dahili MIC
Çıkış	1 kanal
Sıkıştırma	G.711a;G.711Mu;G.726;ACC
Örnekleme Oranı	64 Kbps'ye kadar
Video	
Sıkıştırma	H.264;H.264H;MJPEG;H.265
Bit Hızı	14Kbps-40Mbps
Frame Hızı	Ana Akım (1280 × 720 @ 25fps), Alt Akış (704 × 576 @ 25fps), Üçüncü Akış (1280 × 720 @ 25fps)
Alarm	
Giriş	1 kanal girişi
Çıkış	1 kanal çıkışı
Alarm Tetikleyici	Disk yok; disk dolu; Disk hatası; Ağ bağlantısını kesme; IP adresi Uyuşmazlığı; Hareket algılama; Video Kurcalama
Fonksiyonlar	
OSD	Zaman; Kanal; Yer; Resimler
Flip	-
Mirror	-
Depolama	Mikro SD kart 128GB NAS iSCSI FTP
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Varsayılan	Bir anahtar sıfırlama
WiFi	Mevcut

IPC-EW4431-ASW

4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli ve Wifi

IVS	Mevcut
Yüz Tanıma	-
Özel Alan Maskeleyme	Maksimum 4 Alan
WIFI	
WIFI Standardı	IEEE802.11b,802.11g,802.11n
Frekans	2.4G~2.4835GHZ
Güvenlik	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
Aktarım Hızı	11b: 11Mbps 11g □ 54Mbps 11n: 150Mbps'ye kadar
Mesafe	80M (Rahatsız Edici Yok, Müdahale Yok)
Network Girişi	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS; DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
Erişim Standardı	ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V/POE
Güç Tüketimi	Maks. 10W
Çalışma Koşulları	-10°C~+50°C
Çalışma Nemi	≤95%
Koruma Sertifikası	-
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ126*37.7
Net Ağırlık	500g (Paketli □ 525g)

IPC-EW4431-ASW

4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli ve Wifi

