

MPTZ4400-2030ULB-NT

2MP Network Mobil Konumlandırma Sistemi

Genel Özellikler



- 2MP mükemmel görüntü kalitesi
- Güçlü 30x optik zoom
- Pan aralığı: 360 ° sonsuz, 80 ° / s'ye kadar hız
- 255 Ön Ayar, 6 Tur, 4 Pattern
- 500m'ye kadar lazer mesafesi
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- DC 12V ~ 24V Güç Kaynağı
- IP67, TVS 3000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruma

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua MPTZ4400-2030ULB-NT Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Etkin Pikseller	1920 × 1080,2.42 Megapiksel
Yatay Çözünürlük	≥1000TVL
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6 0 Lux:0.0005Lux@F1.6
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
3DNR	Mevcut
2DNR	Mevcut
S / N Oranı	55dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel / Parça / Dış Mekan / İç Mekan / Dış Mekan Otomatik / Sodyum Lamba
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1 / 30000s
Sarsıntı Önleyici	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Arka Işık Telifisi	Mevcut

MPTZ4400-2030ULB-NT

2MP Network Mobil Konumlandırma Sistemi

WDR	Mevcut
HLC	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Gündüz/Gece	AutoICR
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Odak Uzaklığı	4.5 mm ~ 135mm
Zoom Hızı	4s
Baipingheng	Yatay: 67.8 ~ 2.77 ° (geniş tele)
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000 mm (geniş tele)
Optik Zoom	30x
Maks. Diyafram	F1.6 ~ F4.4
Video	
Ana Akış	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 50fps (1920 × 1080), 25fps (1280 960 x), 25 fps (1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 60 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720)
Alt Akış 1	50 Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 240),
Alt Akış 2	50 Hz: 25fps oteller (1080 1920 ×), 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (960 1280 ×), 30 fps (1280 × 720)
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264BaselineProfile / H.264MainProfile / H.264HighProfile / M-JPEG
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / MPEG2-L2
Sesli İnterkom	Mevcut
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
YG	Mevcut
SVC	Mevcut
Zon Odaklanma	Mevcut
Zaman Diaplay	Mevcut
API	Destek API'si, Destek standart protokolü (Onvif, CGI, GB / T28181), dahua SDK ve 3. parti desteği
Web Görüntüleyici	Yukarıdaki IE7'yi destekleyin, google, firefox, safari
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maksimum 20 kullanıcı

MPTZ4400-2030ULB-NT

2MP Network Mobil Konumlandırma Sistemi

Güvenlik Önlemleri	Kullanıcı Doğrulama (Kullanıcı Kimliği ve Şifre), Ana Bilgisayar Doğrulama (MAC adresi), HTTPS Şifreleme, IEEE 802.1x Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim kontrolü
Kullanıcı Yönetimi	Çok seviyeli kullanıcı yönetimi
PTZ	
Pan Aralığı	360 °
Pan Hızı	0.5 ~ 80 °
Eğim Aralığı	-15 ° 90 ° ‘
Eğim Hızı	0.5 ~ 60 °
Hazır Ayarlar	255
Tur	6 tur, her biri için 18 ön ayar
Pattern	4
Kapanma Kurtarma	Mevcut
Lazer	
Lazer Mesafesi	500m
Lazer Açısı	Zoom ile ayarlanabilir
Genel	
Güç	DC 12 ~ 24V, geniş voltaj girişi
Güç Tüketimi	36W
Koruma Seviyesi	IP67, TVS 3000V Yıldırımından Korunma, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ~ 65 ° C
Çalışma Nemi	<% 90
Net Ağırlık	6.5 kg