

NVR5232-4KS2

32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici (V2.00)

Genel Özellikler

- Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maks. 320Mbps gelen bant genişliği
- 12Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı



Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5232-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dört Çekirdekli Yerleşik İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	32 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Kod Çözme Yeteneği	4 kanal @ 8 MP (30 fps), 16 kanal @ 1080P (30 fps)

NVR5232-4KS2

32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici (V2.00)

Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, zaman, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	15fps, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, 30fps ile CIF ile 12MP
Bit Hızı	Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Normal, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Ön kayıt: 1 ~ 30 saniye, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 saniye
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Basma, E-posta, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalara Uyumluluk	

NVR5232-4KS2

32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici (V2.00)

Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek IP kamera, DVR, NVS , vb.), Easy4IP
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA III Ports, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 ports (1 Arka USB3.0,1 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	Tek, DC12V / 4A
Güç Tüketimi	<9.5W (HDD hariç)
Fan	Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar
Çevre Koşulları	Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
Boyutlar	1U, 375 mm × 281.5mm x 56mm
Net Ağırlık	1.6Kg (HDD hariç)
Sertifikal ar	

NVR5232-4KS2

32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici (V2.00)

Sertifikalar	CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1
--------------	--

