

DS-7608NI-K1(B)

8 Kanal 1U 4K NVR

Genel Özellikler



- 8 kanala kadar IP kamera bağlanabilir.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 video formatlarının kodunu çözmeyi destekler.
- 4K'ya kadar yüksek çözünürlüklü canlı görüntü, depolama ve playback
- 4 kanala kadar @ 1080p kod çözme kapasitesi
- 80 Mbps'ye kadar gelen bant genişliği ile IP kameraların bağlanabilmesini sağlar.
- 1 HDMI ve 1 VGA arayüzleri: her iki arayüz de bağımsız video çıkışını destekler.

Teknik Özellikler

Hikvision DS-7608NI-K1(B) Teknik Özellikleri	
Video Ve Ses	
IP Video Girişi	8 kanal / 8 MP'ye kadar çözünürlük
HDMI Çıkışı	1 kanal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
VGA Çıkışı	1 kanal, 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Gelen ve Giden Bant Genişliği	80 Mb / sn, 80 Mb / sn
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)
İki Yönlü Ses	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	H.265 +, H.265, H.264 +, H.264, MPEG4
Kod Çözme Yeteneği	1 kanal @ 8 MP / 4 kanal @ 1080p
Eşzamanlı Playback	8 kanal
Kayıt Çözünürlüğü	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Network	

DS-7608NI-K1(B)

8 Kanal 1U 4K NVR

Network Protokolü	TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP [™] , HTTPS
Network Arayüzü	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet arayüzü
PoE	
Arayüz	-
RAID	
RAID Profili	-
Yardımcı Arayüz	
SATA	1
Kapasite	Her disk için 6 TB'a kadar kapasite
USB	2 × USB 2.0
Genel	
Güç Kaynağı	12 VDC
Güç	≤ 18W
Tüketim	≤ 10 W
Çalışma Sıcaklığı	-10 ile + 55° C (+14 ile + 131° F)
Çalışma Nemi	% 10 ilâ 90
Şasi	1U
Boyutlar	315 × 240 × 48 mm
Net Ağırlık	≤ 1 kg



Index	Description	Index	Description
1	Power Supply	6	VGA Interface
2	Audio In	7	USB Interface
3	HDMI Interface	8	Ground
4	LAN Network Interface	9	Power Switch
5	Audio Out		